

Dongfeng 6x4 drive utilizó el camión volquete de China con 20 toneladas para la venta









## Resumen

**Dumping hidraulico** El mecanismo consiste principalmente en una válvula de control neumática, toma de fuerza, bomba de engranajes eje de accionamiento, bomba de engranajes, etc.

**Control neumático** válvula de elevación, cilindro hidráulico, tanque de aceite hidráulico, tubería hidráulica, límite válvula y otros componentes. La potencia del motor sale de la potencia despegue de la transmisión, y la bomba de engranajes es accionada por la transmisión eje, y la presión hidráulica es impulsada por el eje de transmisión. El aceite se presiona en el cilindro hidráulico a través de la bomba de engranajes, empujando así el Pistón del cilindro hidráulico para levantar el carro. El papel de la hidráulica. Aceite El pistón del cilindro hidráulico inferior continuará subiendo. Cuando el El sistema hidráulico está restringido para devolver el aceite, el pistón ya no seguir subiendo

En este momento, el El carro está en el ángulo del ángulo de elevación máximo.

Especificaciones principales			
Modelo del producto □ nombre	Camión de la basura		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de conducción	6 x 4
Capacidad de carga (Toneladas)	Alrededor de 20-25	Dimensión total (mm)	8748X2495X3100
Peso en vacío (Kg)	12495	Dimensión total (mm)	5400X2300X1200
Suspensión delantera / trasera (mm)	1245/2670	Volante	Volante a la izquierda
Asientos de cabina (hombre)	3	Distancia entre ejes (mm)	4350 + 1300
Ángulo de aproximación / salida (°)	28/15 °	Velocidad máxima (Km / h)	85
Especificaciones del chasis			
Modelo de chasis	EQ5253GFJ2	Fabricar	Dongfeng Motor Corporation
Nombre de la marca	Marca DongFeng	Dimensión total (mm)	8565x2470x2850
Especificación del neumático	10.00-20 (neumático de nylon)	Llantas No.	10 + 1
Número de resorte de acero	9/10	Pista delantera (mm)	1940
Tipo de combustible	Diesel (200L)	Pista trasera (mm)	1860
Norma de emisión	Euro 3	Transmisiones	8 velocidades de avance y 1 retroceso.
Taxi	Una fila y media cabina de lujo (con litera para dormir), con capacidad para 3 pasajeros		
Información del motor	Modelo	Yc6a260-33	
	Potencia / Desplazamiento	191/7255 Kw / ml	
	Max.torque	960N.m	
	Fabricante	Guangxi Yuchai Machinery Limited por Share Ltd	
Parámetros de la estructura del camión volquete			
Dimensiones del cuerpo de la camioneta.	5400X2300X1200	Pared lateral	6 mm
Placa inferior	8mm	Material del cuerpo de furgoneta	Acero comun
Posición de elevación	Medio	Dirección de dumping	Posterior
Cilindro de aceite	Doméstico 220	Color y Logo	Opcional
Configuración estándar	Chasis 364, bastidor auxiliar, lado de la caja de la furgoneta 6 mm parte inferior 8 mm, cilindro hidráulico de elevación central doméstico 220, acero común, cuatro vigas longitudinales, caja de la furgoneta rectangular, puerta simple		

### Tugurio característica del camión

□. Camión de volteo es también llamado volquete y camión de ingeniería. Está compuesto por chasis de automóviles, hidráulicos. Mecanismo elevador, toma dispositivo de potencia y cuerpo de carga.

□. En lo civil ingeniería, se utiliza a menudo para unir excavadora, cargador, cinta transportadora, etc. operar para formar la línea de producción de carga, transporte y descarga. Es Utilizado para el transporte de carga y descarga de movimientos de tierra, arenisca y sueltos. materiales

□. Como la camioneta de carga se puede descargar automáticamente inclinando el ángulo, puede ahorrar tiempo de descarga y mano de obra, acortar el ciclo de entrega, mejorar la eficiencia de producción y reducir El costo de transporte, por lo que es común la maquinaria de transporte a ser

usado.

## FACTORY OVERVIEW



## CERTIFICATES



CNAS CERTIFICATE

IAF CERTIFICATE

ISO14001 CERTIFICATE

CCC CERTIFICATE

GOST CERTIFICATE

## SHIPPING WAYS



BY 20GP CONTAINER

BY 40HQ CONTAINER

BY 40 OT CONTAINER

BY FRAME

## Why choose us?

1. Q: How long is the warranty period?

A: All of our trucks have one year warranty or 25000KM since you get the truck.

2. Q: What's the main market of your company?

A: We have customers all over the world. And our main market is Africa. All the individuals and units are my partners who have a demand of China's high quality automobile industry product.

3. Q: How much the production capacity and supply capacity of your factory for one year?

4. A: This depends on your needs. 10 years of spare parts sales experience makes us have a smooth supply channels.

5. Q: Where is your factory located?

A: Our company is located in Suizhou City, Hubei Province, the Capital of Special Purpose Vehicle in China. Warmly welcome to our factory.

6. Q: The reason why you chose our company?

A: We have the abundant resources supply, professional quality inspection engineers, excellent service team, we will integrate all resources for your needs, let you experience the more cost-effective and more convenient "one-stop" procurement services, effectively reduce the purchasing cost.