

Camión del distribuidor del betún de HOWO 10 CBM proveedor



Main Specification

Especificaciones principales			
Modelo del producto, nombre	Distribuidor de asfalto camión		
Peso bruto (kg)	16000	Tipo de unidad	4 x 2
Carga útil (Kg)	4800	Dimensión general (mm)	8985 x 2500 x 3320

Peso en vacío (Kg)	11070	Asientos de cabina (hombre)	3
Ángulo de aproximación / salida (°)	16/9	Suspensión delantera / trasera (mm)	1500/2885
Numero de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	4600
Carga por eje (Kg)	6000/10000	Velocidad máxima (Km / h)	90
Especificaciones del chasis			
Modelo de chasis	ZZ1167M4617C	Fabricar	Sinotruk grupo jinan truck co., LTD
Nombre de la marca	COMO O	Dimensión total (mm)	7990 × 2496 × 2958
Especificación del neumático	11.00-20	Llantas No.	6
Número de resorte de acero	10/9 + 6	Pista delantera (mm)	2022,2041
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1830
Norma de emisión	Euro III	Transmisión	6 marchas adelante, 1 marcha atrás
Cabina	Interior de lujo y barra de instrumentos, con aire acondicionado y cama.		
Parámetros técnicos del motor	Modelo de motor	WD615.92	
	Fabricante de motores	Grupo nacional de camiones de servicio pesado de China, LTD	
	Desplazamiento (ml) / Potencia (kw)	9726/196	
	Velocidad nominal	2200 rpm	
	Tuerca maxima	1100N.m	
	Velocidad de torsión máxima	1100-1600rpm	
Los parámetros de rendimiento de toda la máquina.			
Volumen del tanque [m ³]	10	El volumen de esparcidor de asfalto (L / m ²)	0.2 - 3.5
Ancho de pulverización (mm)	6000mm	Velocidad de trabajo (Km / h)	1.5-7
Error de pulverización	± 1.5%	El número de boquillas y control.	48 juegos [uno por uno]
Método de calentamiento	Importaciones en Italia de calefacción por quemador diesel (200,000 kcal / h)		
Spray medio	Calentar asfalto caliente, asfalto modificado, asfalto diluido, asfalto emulsionado.		
El uso del equipo y simple introducción.			
El distribuidor de asfalto tipo DFL1160BX es un tipo de distribuidor profesional de asfalto emulsionado, asfalto diluido por calor, asfalto, asfalto modificado de alta viscosidad, como productos de automatización inteligente de alta tecnología. Se utiliza en la construcción de pavimento asfáltico de carretera de alta calidad en la parte inferior de la capa transparente de tela para derrames de petróleo, capa impermeable, capa de unión. El asfalto hecho del chasis del automóvil, el tanque de asfalto, la bomba de asfalto y el sistema de rociado, el sistema de calentamiento de aceite por conducción de calor, el sistema hidráulico, el sistema de combustión y el sistema de control, el sistema neumático, la plataforma de operación. Es fácil de operar, en la absorción de productos similares en el hogar y en el extranjero sobre la base de la tecnología, aumentado para garantizar la calidad de la construcción y el contenido técnico y resaltar las condiciones de la construcción, la mejora del entorno de la construcción del diseño humanizado. Su diseño es razonable y confiable para garantizar la uniformidad de distribución de asfalto, el control de la computadora es estable y confiable, el rendimiento técnico del vehículo ha alcanzado el nivel avanzado mundial. El vehículo puede mejorar a través de mi empresa todos los aspectos del trabajo en peores condiciones			
El rendimiento del equipo y sus características.			

- 1). Este camión fue adoptado con el chasis de lujo de Dongfeng, maniobrabilidad flexible y liviana, aspecto hermoso ambiente, para la mayoría de los clientes de logística interurbanos con un servicio seguro, eficiente y confiable;
- 2). De acuerdo con el volumen de rociado y el ancho de trabajo requerido, la computadora puede ser cualquier forma de combinación de boquilla determinante;
- 3). Tanto el método de control manual como el automático, que pueden implementarse individualmente, controlan cada boquilla para ajustarse y lograr un ancho de rociado.
- 4). El control de los esparcidores de asfalto no solo se puede completar en la cabina y también se puede controlar en la plataforma trasera;
- 5). Puede medir la velocidad del automóvil y el sistema de control automático del automóvil en función de la cantidad de entrada de la tela derramada y el ancho de pulverización y el cálculo automático asfalto de la revolución de la bomba de asfalto para ajustar la bomba de la bomba de asfalto automáticamente por el sistema.
- 6). Su sistema de calefacción adoptó el quemador Ital 'importado con función de encendido automático y control de temperatura;
- 7). Adopte una bomba de betún de alta viscosidad importada internacionalmente avanzada, el asfalto se puede bombear hacia el tanque externo, para lograr la "auto-absorción" y también para bombear el tanque de asfalto;
- 8). Una llave de las piezas de la máquina (p. Ej., CBQ550-L hidráulico, motores hidráulicos 05-110-BD31, bomba de asfalto QGB950, válvula proporcional EFBG-03-160-HF, sistema de control automático CLW-48-01, sensores de velocidad, etc.) todos adoptaron los componentes de renombre internacional, por lo que pueden garantizar la confiabilidad de la máquina y mejorar la vida útil;
- 9). En la premisa de garantía no interfiere con el desmontaje del mantenimiento de otras piezas, decorado con todas las partes de una escalera y barandilla, operación conveniente
- 10). Todos los tubos de calor externos tienen todas las capas de aislamiento térmico, mientras que reducen la cantidad de calor para evitar escaldar al operador;
- 11). El sistema de calentamiento rápido para vehículos (10-15 °C / h) puede mejorar la eficiencia del calentamiento y reducir el tiempo auxiliar de construcción, así que asegure la temperatura de distribución;
- 12). El polo de rociado de asfalto adopta tres secciones de estructura plegable, se mueve hacia arriba y hacia abajo al distribuir el vástago, se puede realizar rociado doble o múltiple, al mover la barra de distribución se puede expandir el alcance de la tela y se pueden evitar los obstáculos;
- 13). La función de pulverización manual puede hacer asfalto con la boquilla de pulverización manual, flexible, conveniente y aplicable a la construcción pequeña y marginal. La pistola rociadora. Abra la válvula total, abra la válvula de transferencia, abra la válvula de retorno de aceite, use la válvula de retorno de aceite para Ajustar la presión de la pistola pulverizadora.
- 14). El tanque de Sphalt con tanque de sedimentación de aguas residuales interno, y equipado con monitor de nivel y alarma, dispositivos de seguridad;
- 15). Boquilla de lavado: esta característica se puede agregar al asfalto residual de la boquilla mediante el soplado de aire a alta presión con diesel, evitar que el asfalto se congele en la boquilla, puede mejorar considerablemente la vida útil de la boquilla. Apague la válvula principal, la válvula de retorno de aceite, abra la válvula neumática , abra la válvula de aspiración abrir la boquilla a su vez dieciséis). Una buena capa de aislamiento térmico puede garantizar un índice de rendimiento de conservación del calor estático, 12 °C / 8 horas o menos, y anticorrosión y durabilidad;
- 17). El camión de embalaje exterior está hecho de chapa de acero inoxidable, anticorrosión y duradero, hermoso y fácil





WORKSHOP DISPLAY



OUR CERTIFICATION



Why Choose Us?

1. Q: ¿Cuánto dura el período de garantía?

R: Todos nuestros camiones tienen un año de garantía o 25000KM desde que obtuviste el camión.

2. P: ¿Cuál es el principal mercado de su empresa?

R: Tenemos clientes en todo el mundo y nuestro principal mercado es Afrian, todos los individuos y unidades son mis socios que tienen una demanda de productos de la industria automotriz de alta calidad de China.

3. Q: ¿Cuánto la capacidad de producción y capacidad de suministro de su ¿Fábrica por un año?

A: Esto depende de tus necesidades. 10 años de experiencia en la venta de repuestos nos hacen tener un canal de suministro sin problemas.

4. Q: ¿Dónde se encuentra su fábrica?

R: Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, la capital del vehículo de propósito especial en China. Bienvenido a nuestra fábrica.

5. Q: ¿La razón por la que eligió nuestra empresa?

R: Tenemos el suministro de recursos abundantes, ingenieros de inspección de calidad profesional, excelente equipo de servicio, integraremos todos los recursos para sus necesidades, le permitiremos experimentar los servicios de adquisición "todo en uno" más rentables y más convenientes para reducir efectivamente las compras. costo.

PACKAGING & SHIPPING



OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code