













Modelo de chasis Modelo de chasis Modelo de chasis Marca AC Tamaño (mm) Acumático Sepecificaciones del neumático Sepecificaciones del neumático Sepecificaciones del neumático Summor de emisiones Sepecificaciones del neumático Summor de emisiones Sepecificaciones del motor Sepiciamiento (mil) / potencia (kW) Sase de vía cación Sepiciamiento (mil) / potencia (kW) Sase de vía cación Sepiciamiento (mil) / potencia (kW) Sase o máximo de la cabina Suspensión delantera / mil un mil cuatrocientos setenta y un mil un mil cero ochenta y cinco Sepiciamiento (mil) / potencia (kW) Sase o máximo de tracción (kg) Sepo máximo de carro Sepo máximo d	Especificaciones principales							
producto la venta Peso bruto (kg) 5280 Tipo de unidad 4X2 Peso de curado (Kg) 4850 Dimensiones (mm) 7370X2300X2300 Angulo de aproximación / salida (°) 24/10 Asiento de la cabina 3 Suspensión delantera / trasera (mm) Dismili cuatrocientos setenta y un mil un mil cero ochenta y cinco ochenta y cinco ochenta y cinco ochenta ocho cero Velocidad máxima (km / h) 95			CSC5084TOZIHP bobinadora de tractor de camión de auxilio derecho pequeño para					
Peso de curado (Kg) 4850 Dimensiones (mm) 7370X2300X2300 Angulo de aproximación / 24/10 Asiento de la cabina 3 Sulida (*) 24/10 Asiento de la cabina 3 Número de eje 2 Suspensión delantera / trasera (mm) un mil un mil cero ochenta y cinco Cinco mil tres mil novecientos ochenta ocho cero Distancia entre ejes (mm) 3815 Velocidad máxima (km / h) 95 Especificación del chasis Modelo de chasis Marca Accesorios del neumático Número de neumático Número de neumático Número de neumático Número de melles de acero. Tipo de gasolina motor diesel Base de vía delantera (mm) 1525 Normas de emisiones Una fila de lujosos interiores con asientos que se pueden inclinar hacia adelante con dirección asistida y aire acondicionado. Información del Euro 4 transmisión 5 marchas adelante, 1 marcha atrás (manual) emotor Pabricante del motor Desplazamiento (ml) / potencia (kW) 3856/91 (125HP) Par máximo 345.N.m	producto							
Angulo de aproximación / salida (*) Número de eje 2 Suspensión delantera / trasera (mm) Dos mil cuatrocientos setenta y un rasera (mm) Distancia entre ejes (mm) 3815 Cinco mil tres mil novecientos ochenta y cinco Distancia entre ejes (mm) 3815 Especificación del chasis Distancia entre ejes (mm) Distancia entre ej	Peso bruto (kg)		8280 Ti		ipo de unidad		4X2	
Número de eje 2 Suspensión delantera / trasera (mm) Carga por eje (Kg) Cinco mil tres mil novecientos ochenta ocho cero ochenta ocho ochenta ocho cero ochenta ocho ochenta ocho ochenta ocho cero ochenta ocho ocho ochenta ocho ocho ochenta ocho ocho ochenta ocho ocho ocho ocho ocho ocho ocho och	Peso de curado (Kg)						7370X2300X2300	
Carga por eje (Kg) Cinco mil tres mil novecientos ochenta ocho cero Velocidad máxima (km / h) 95 Especificación del chasis Modelo de chasis Marca AC Tamaño (mm) 6810X1995X2216 Especificaciones del neumático 7,50R16 14PR Número de neumático 66 6 Número de muelles de acero. Tipo de gasolina motor diesel Base de vía trasera (mm) 1525 Normas de emisiones Euro 4 transmisión 5 marchas adelante, 1 marcha atrás (manual) emisiones taxi Una fila de lujosos interiores con asientos que se pueden inclinar hacia adelante con dirección asistida y aire acondicionado. Información del motor CY4102-CE4C Eabricante del motor Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. Desplazamiento (ml) / potencia (kW) 3856/91 (125HP) Par máximo Max Torque speed 2800 rpm 2300 Rcesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Ángulo de aproximación / salida (°)		24/10 Asie		ento de la cabina		3	
Carga por eje (Kg) novecientos ochenta ocho cero ochenta ocho ochenta ocho ochenta ocho ochenta ocho cero ochenta ocho ocho ocho ocho ocho ocho ocho och	Número de eje		2			era /		
Especificación del chasis Modelo de chasis HFC1081P91K2C5 Fabricante Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Base de vía delantera (mm) Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Base de vía delantera (mm) Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Base de vía delantera (mm) Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Base de vía delantera (mm) Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Base de vía delantera (mm) Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Base de vía delantera (mm) Ancho gasolina motor diesel Transmisión Transmisión	Carga por eje (Kg)		novecientos Dista		stancia entre ejes (mm)		3815	
Modelo de chasis HFC1081P91K2C5 Fabricante Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Base de via delantera (mm) Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Base de via delantera (mm) Ancho gasolina motor diesel Longitud Jianghuai Automobile Co., Ltd. Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. Desplazamiento (ml) / potencia (kW) 345.N.m Ancho plano (mm) Ancho plano (mm) Peso máximo de tracción (Kg) Ancho plano (mm) Peso máximo de elevación (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el								
chasis Marca JAC Tamaño (mm) 6810X1995X2216 Especificaciones del neumático Número de neumático Número de muelles de acero. Tipo de gasolina motor diesel Base de vía delantera (mm) 5 marchas adelante, 1 marcha atrás (manual) 5 marchas adelante con dirección asistida y aire acondicionado. Información del motor Par máximo Max Torque speed 2800 rpm actuación Longitud plana (mm) 5600 Ancho plano (mm) 2300 Peso máximo de tracción (Kg) Accesorios de de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	, , ,							
Marca JAC Famaño (mm) 6810X1995X2216 Especificaciones del neumático 7.50R16 14PR Número de neumático 6 6 Número de muelles de acero. 7.50R16 14PR Base de vía delantera (mm) 1665 Normas de emisiones Euro 4 transmisión 5 marchas adelante, 1 marcha atrás (manual) taxi Una fila de lujosos interiores con asientos que se pueden inclinar hacia adelante con dirección asistida y aire acondicionado. CY4102-CE4C Fabricante del motor Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. Desplazamiento (ml) / potencia (kW) 3856/91 (125HP) Par máximo 345.N.m Max Torque speed 2800 rpm actuación Longitud plana (mm) 2300 Peso máximo de tracción (Kg) 4000 Peso máximo de elevación (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Modelo de chasis			Fabricante		Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.		
Número de muelles de acero. Tipo de gasolina motor diesel Base de vía trasera (mm) Normas de emisiones Euro 4 transmisión 5 marchas adelante, 1 marcha atrás (manual) Una fila de lujosos interiores con asientos que se pueden inclinar hacia adelante con dirección asistida y aire acondicionado. Model de motor CY4102-CE4C Fabricante del motor Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. Desplazamiento (ml) / potencia (kW) 3856/91 (125HP) Par máximo 345.N.m Max Torque speed 2800 rpm actuación Longitud plana (mm) Peso máximo de tracción (Kg) Ancho plano (mm) 2300 Peso máximo de elevación (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Marca	JAC		Гатаño (mm)		6810X1995X2216		
muelles de acero. Tipo de gasolina motor diesel Normas de emisiones Euro 4 Una fila de lujosos interiores con asientos que se pueden inclinar hacia adelante con dirección asistida y aire acondicionado. Modelo de motor Fabricante del motor Desplazamiento (ml) / potencia (kW) Max Torque speed actuación Longitud plana (mm) Peso máximo de tracción (Kg) Ancho plano (mm) Peso máximo de tracción (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Especificaciones del neumático	ecificaciones neumático 7.50R16 14PR						
Normas de emisiones taxi Una fila de lujosos interiores con asientos que se pueden inclinar hacia adelante con dirección asistida y aire acondicionado. Información del motor Información del motor El máximo Desplazamiento (ml) / potencia (kW) Par máximo Max Torque speed Ancho plano (mm) Peso máximo de tracción (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Número de muelles de acero.	9/12		Base de vía delantera (mm)		1665		
emisiones Euro 4 Iransmision Ivan fila de lujosos interiores con asientos que se pueden inclinar hacia adelante con dirección asistida y aire acondicionado. Modelo de motor Información del motor Desplazamiento (ml) / potencia (kW) Par máximo Max Torque speed Curacción Ancho plano (mm) Peso máximo de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Tipo de gasolina motor diesel		l I			1525		
asistida y aire acondicionado. Información del modelo de motor Información del motor Desplazamiento (ml) / potencia (kW) Par máximo Max Torque speed Cy4102-CE4C Fabricante del motor Desplazamiento (ml) / potencia (kW) Par máximo Max Torque speed Cy4102-CE4C Fabricante del motor Desplazamiento (ml) / potencia (kW) Ad5.N.m 2800 rpm Cy4102-CE4C Fabricante del motor Desplazamiento (ml) / potencia (kW) Associante Ancho plano (mm) Peso máximo de elevación (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Normas de emisiones							
Información del motor Desplazamiento (ml) / potencia (kW) 3856/91 (125HP) Par máximo 345.N.m Max Torque speed 2800 rpm actuación Longitud plana (mm) 2600 Ancho plano (mm) 2300 Peso máximo de tracción (Kg) A000 Peso máximo de elevación (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	taxi	asistida y ai						
Desplazamiento (ml) / potencia (kW) 3856/91 (125HP) Par máximo 345.N.m Max Torque speed 2800 rpm actuación Longitud plana (mm) 5600 Ancho plano (mm) 2300 Peso máximo de tracción (Kg) 4000 Peso máximo de elevación (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Información del motor	modelo de n	notor		CY4102-CE4C			
motor Despiazamiento (mi) / potencia (kW) 3856/91 (125HP) Par máximo 345.N.m Max Torque speed 2800 rpm actuación Longitud plana (mm) 5600 Ancho plano (mm) 2300 Peso máximo de tracción (Kg) 4000 Peso máximo de elevación (Kg) 3000 Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el							ng Diesel Engine Co., Ltd.	
Par máximo Max Torque speed actuación Longitud plana (mm) Peso máximo de tracción (Kg) Ancho plano (mm) Peso máximo de elevación (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el								
actuación Longitud plana (mm) 5600 Ancho plano (mm) 2300 Peso máximo de tracción (Kg) 4000 Peso máximo de elevación (Kg) 3000 Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el								
Longitud plana (mm) Peso máximo de tracción (Kg) Ancho plano (mm) Peso máximo de elevación (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el		Max Torque speed			2800 rpm			
Peso máximo de tracción (Kg) Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	actuación							
Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Longitud plana (mm)	5600			-			
Accesorios de carro Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Peso máximo de tracción (Kg)	4000		Peso máximo de elevación (Kg)				
Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Accesorios de carro							
repuesto, herramienta de manejo Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el	Rueda de entrenamiento, cable metálico, vendaje, luz de advertencia, cubierta de neumático, gato, neumático de							
Instrucción de demolición El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el				5			,	
El nombre completo del camión de auxilio es un camión de auxilio, también conocido como remolque y camión de rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el			•					
rescate. Tiene características poderosas y puede transportar dos autos al mismo tiempo. Es ideal para el			ión de auxilio es ι	ın cami	ón de auxilio,	también d	conocido como remolque y camión de	
	mantenimiento y	el rescate d	<u>le carreteras e</u> n la	<u>a gesti</u> ó	n de carreter	as y plataf	formas de reparación de automóviles.	

















WORKSHOP DISPLAY















1. Q: ¿Cuánto dura el período de garantía?

R: Todos nuestros camiones tienen garantía de un año o 25000 km desde que obtiene el camión.

2. P: ¿Cuál es el mercado principal de su empresa?

R: Tenemos clientes en todo el mundo y nuestro mercado principal es Afrian, todos los individuos y unidades son mis socios que tienen una demanda del producto de la industria automotriz de alta calidad de China.

3. Q: ¿Cuánto capacidad de producción y capacidad de suministro de su fábrica por un año?

. A: Esto depende de tus necesidades. 10 años de experiencia en ventas de repuestos nos hacen tener canales de suministro sin problemas.

4. Q: ¿Dónde se encuentra su fábrica?

R: Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, la capital del vehículo para fines especiales en China. Una cálida bienvenida a nuestra fábrica.

5. P: ¿Por qué eligió nuestra empresa?

R: Contamos con el abundante suministro de recursos, ingenieros de inspección de calidad profesional, un excelente equipo de servicio, integraremos todos los recursos para sus necesidades, le permitiremos experimentar los servicios de adquisición "todo en uno" más rentables y más convenientes, reducir efectivamente las compras costo.









CLIENTS INVISTING







Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacysalestruck.com

Steven.wang



if you want to know me, please use your phone to scan above QR code