

HOWO 10 CBM Bitumen Distributor Truck supplier



Main Specification

Mga pangunahing pagtutukoy			
Modelo ng produkto, pangalan	Trak ng aspalto ng aspalto		
Gross weight (Kg)	16000	Klase ng pagmaneho	4 X 2
Payload (Kg)	4800	Pangkalahatang demension (mm)	8985 × 2500 × 3320

Bawasan ang timbang (Kg)	11070	Upuan ng Cab (tao)	3
Approach / departure angle (°)	16/9	Front / rear hang (mm)	1500/2885
Bilang ng mga axle	2	Wheelbase (mm)	4600
Pag-load ng Axle (Kg)	6000/10000	Max bilis (Km / h)	90
Mga pagtutukoy ng tsasis			
Modelo ng tsasis	ZZ1167M4617C	Paggawa	Sinotruk group jinan truck co., LTD
Tatak	PAANO	Pangkalahatang sukat (mm)	7990 × 2496 × 2958
Pagtutukoy ng gulong	11.00-20	Hindi.	6
Steel spring number	10/9 + 6	Front track (mm)	2022,2041
Uri ng panggatong	Diesel	Rear track (mm)	1830
Pamantayan ng pagpapalabas	Euro III	Pagpapadala	6 forward gear, 1 reverse gear
Cabin	Luxury interior at Instrument bar, may air conditioning at sleeper.		
Mga Teknikal na Parameter ng Engine	Modelo ng makina	WD615.92	
	Engine manufacutre	China national heavy duty truck group co., LTD	
	Paglipat (ml) / Power (kw)	9726/196	
	Rated bilis	2200rpm	
	Pinakamataas na metalikang kuwintas	1100N.m	
	Pinakamabilis na bilis ng metalikang kuwintas	1100-1600rpm	
Ang buong mga parameter ng pagganap ng makina			
Dami ng tangke (m ³)	10	Ang dami ng spreader ng aspalto (L / m ²)	0.2 ~ 3.5
Spraying width (mm)	6000mm	Ang bilis ng paggawa (Km / h)	1.5-7
Error sa pag-spray	± 1.5%	Ang bilang ng mga nozzle at kontrol	48 set (isa para sa isa)
Pamamaraan ng pag-init	Ang Italya ay nag-import ng pag-init ng diesel burner (200,000 kcal / h)		
Magwilig daluyan	Heat hot aspalto, nabago aspalto, diluted aspalto, emulsified aspalto		
Ang paggamit ng kagamitan at simpleng pagpapakilala			
DFL1160BX uri ng distributor ng aspalto ay isang uri ng propesyonal na namamahagi ng emulsified aspalto, init na likas na aspalto, aspalto, mataas na lapot na nabago aspalto tulad ng intelligent na automation na high-tech na mga produkto. Ginamit sa pagbuo ng high-grade highway aspalto sa ibaba ng transparent layer ng oil spill cloth, waterproof layer, bonding layer. Ang aspalto na gawa sa chassis ng sasakyan, tangke ng aspalto, aspalto at pagsusunog ng sistema, pagpapainit ng langis ng heating system, haydrolika sistema, pagkasunog system at kontrol system, pneumatic system, operating platform. Madaling gamitin, sa pagsipsip ng mga katulad na mga produkto sa tahanan at sa ibang bansa batay sa teknolohiya, nadagdagan upang matiyak ang kalidad ng konstruksiyon at teknikal na nilalaman at i-highlight ang kondisyon ng konstruksiyon, pagbuo ng kapaligiran na pagpapabuti ng humanized disenyo. Ang disenyo nito ay makatwiran at maaasahan upang matiyak ang pagkakaparepareho ng aspalto, ang kontrol ng computer ay matatag at maaasahan, ang teknikal na pagganap ng sasakyan ay umabot na sa antas ng advanced na mundo. Maaaring mapabuti ng sasakyan sa pamamagitan ng aking kumpanya ang lahat ng aspeto ng trabaho sa mas masahol na kondisyon			
Ang pagganap at katangian ng kagamitan			

- 1). Ang trak na ito ay pinagtibay ng Dongfeng luxury'chassis, Flexible at lightweight maneuverability, magandang hitsura sa kapaligiran, para sa karamihan ng mga customer ng logistik ng intercity na may ligtas, mahusay at maaasahang serbisyo;
- 2). Ayon sa dami ng spray at kinakailangang lapad ng pagtatrabaho, ang computer ay maaaring maging anumang uri ng determinant na nozzle na kumbinasyon;
- 3). Parehong ng Manu-manong at awtomatikong paraan ng kontrol, na maaaring ipatupad nang paisa-isa na ang bawat butas ng noo ay kontrolado upang ayusin upang makamit ang lapad ng spray.
- 4). Ang pagkontrol ng mga spreader ng aspalto ay hindi lamang maaaring makumpleto sa taksi at kontrolado rin sa hulihan ng platform;
- 5). Maaaring sukatin ang bilis ng kotse at ang awtomatikong sistema ng kontrol ng kotse batay sa halaga ng input ng spill tela at ang lapad ng pag-spray at ispaltuhin ang uri ng awtomatikong pagkalkula ng ispaltuhin pump rebolusyon kaya upang ayusin ang aspalto pump pump awtomatikong sa pamamagitan ng system.
- 6). Ang sistema ng pag-init nito ay nagpatupad ng pag-import ng Ital 'burner na may awtomatikong ignisyon at temperatura control function;
- 7). Ipagpatuloy ang internasyonal na pag-import ng mataas na viskosidad bitumen pump, ang aspalto ay maaaring pumped sa panlabas na tangke, upang makamit ang "self-pagsipsip" at maging asphalt tank pump out;
- 8). Ang isang susi ng mga bahagi ng makina (eg haydroliko CBQ550-L, haydroliko motors 05-110-BD31, ispaltuhin magpahitit QGB950, proporsiyonal na balbula EFBG-03-160-HF, awtomatikong kontrol system CLW-48-01, mga sensors ng bilis, atbp) ang lahat ay nagpatupad ng internat na kilala na mga sangkap, upang matiyak ang pagiging maaasahan ng makina, mapabuti ang buhay ng serbisyo;
- 9). Sa ilalim ng premise ng garantiya ay hindi makagambala sa iba pang mga bahagi ng pagpapanatili disassembly, pinalamutian ng lahat ng bahagi ng isang hagdan at handrail, maginhawang operasyon
- 10). Ang lahat ng mga panlabas na init pipe lahat ay may mga thermal pagkakabukod layers, habang ang pagbabawas ng halaga ng init upang maiwasan ang scalding ang operator;
- 11). Ang mabilis na pagpainit ng sasakyan (10-15 °C / h), maaaring mapabuti ang kahusayan ng pag-init at bawasan ang katulong oras ng konstruksiyon, upang matiyak ang pamamahagi ng temperatura;
- 12). Asphalt spraying poste ay may tatlong mga seksyon ng natitiklop na istraktura, ilipat pataas at pababa sa pamamagitan ng pamamahagi stem maaaring mapagtanto dobleng o maramihang mga pag-spray, sa pamamagitan ng paglipat sa paligid ng pamamahagi bar ay maaaring mapalawak ang saklaw ng tela, at maaaring epektibong maiwasan ang obstacles;
- 13). Manu-manong pag-spray ng function na maaaring gumawa ng aspalto sa pamamagitan ng pag-spray ng nozzle ng kamay, kakayahang umangkop, maginhawa at naaangkop sa maliit at nasa gilid kondisyon konstruksiyon. Ang spray gun gun. Buksan ang kabuuang balbula, bukas transfer balbula, buksan ang langis return balbula, ang paggamit ng langis return balbula ayusin ang presyon ng spray gun.
- 14). Ang tangke ng Sphalt na may panloob na dumi sa alkantariya tangke ng sedimentation, at nilagyan ng antas ng monitor at alarma, mga aparatong pangkaligtasan;
- 15). Itulak ang nguso ng gripo ang tampok na ito ay maaaring magdagdag ng nozzle residual aspalto sa pamamagitan ng diesel mataas na presyon hangin pumutok, maiwasan ang aspalto sa freeze sa nguso ng gripo, maaari lubhang mapabuti ang buhay ng serbisyo ng nozzle. Shut off ang pangunahing balbula, langis bumalik balbula, buksan ang niyumatik balbula, buksan ang suction valve bukas na nguso ng gripo sa turn
- 16). Ang mahusay na thermal pagkakabukod layer ay maaaring matiyak static na pagganap preservation ng pagganap ng init, 12 °C / 8 oras o mas mababa, at ang anticorrosion at matibay;
- 17). Ang trak ng panlabas na pag-iimpake ay gawa sa hindi kinakalawang na asero plato, anti-kaagnasan at matibay, maganda at madali





WORKSHOP DISPLAY



OUR CERTIFICATION



Why Choose Us?

1. Q: Gaano katagal ang panahon ng warranty?

A: Ang lahat ng aming mga trak ay may isang taon na warranty o 25000KM dahil nakuha mo ang trak.

2. Q: Ano ang pangunahing merkado ng iyong kumpanya?

A: Mayroon kaming mga customer sa buong mundo at ang aming pangunahing merkado ito Afrian, ang lahat ng mga indibidwal at mga yunit ay ang aking mga kasosyo na may pangangailangan ng mataas na kalidad ng china ng produkto ng industriya ng sasakyan.

3. Q: Magkano ang kapasidad ng produksyon at kapasidad ng supply ng iyong pabrika para sa isang taon?

A: Ito ay depende sa iyong mga pangangailangan. Ang 10 taon ng mga karanasan sa benta ng ekstrang bahagi ay gumagawa sa amin ng isang makinis na supply channel.

4. Q: Nasaan ang iyong pabrika?

A: Ang aming kumpanya ay matatagpuan sa Suizhou City, Hubei Province, ang Capital ng Espesyal na Layunin ng Sasakyan sa China. Warmly maligayang pagdating sa aming mga pabrika.

5. Q: Ang dahilan kung bakit pinili mo ang aming kumpanya?

A: Mayroon kaming masaganang supply ng mapagkukunan, propesyonal na inspektor ng kalidad ng inspeksyon, mahusay na serbisyo ng koponan, isasama namin ang lahat ng mga mapagkukunan para sa iyong mga pangangailangan, ipaalam sa iyo na makaranas ng mas maraming cost-effective at mas maginhawang "one-stop" na mga serbisyo sa pagkuha, epektibong bawasan ang pagbili gastos.

PACKAGING & SHIPPING



OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code