

Dongfeng 25 тонн грузовик для перевозки самосвалов в Китае









Особенности самосвала

- Самосвал также называют самосвалом и инженерный грузовик. Он состоит из автоматического шасси, гидравлического подъема механизм, взять силовое устройство и грузовой корпус.
- В гражданском строительстве он часто используется для совместный экскаватор, погрузчик, ленточный конвейер и т. д., чтобы работать, чтобы сформировать производство линии погрузки, транспортировки и разгрузки. Он используется для погрузки и разгрузки транспортировка земляных работ, песчаника и сыпучих материалов.
- Когда грузовой фургон может автоматически разгружаться наклоня угол, он может сэкономить время разгрузки и рабочей силы, сократить цикл доставки, повысить эффективность производства и сократить транспортировку потому что это обычное транспортное оборудование, которое будет использоваться.

Основные технические характеристики			
Модель продукта, имя	Самосвал		
Вес брутто (кг)	25000	Тип вождения	6 x 4
Грузоподъемность (тонны)	Около 20-25	Габаритные размеры (мм)	8748X2495X3100
Снаряженная масса (кг)	12495	Габаритные размеры (мм)	5400X2300X1200
Передняя / задняя подвеска (мм)	1245/2670	Руль	Левый руль
Кабины сидений (человек)	3	Колесная база (мм)	4350 + 1300
Угол подхода / отклонения (°)	28/15 °	Максимальная скорость (км / ч)	85
Технические характеристики шасси			
Модель шасси	EQ5253GFJ2	Производство	Корпорация Dongfeng Motor Corporation
Имя бренда	Торговая марка DongFeng	Габаритные размеры (мм)	8565x2470x2850
Спецификация шин	10.00-20 (нейлоновая шина)	Шины №	10 + 1
Количество стальных пружин	9/10	Передняя колея (мм)	1940
Тип топлива	Дизель (200L)	Задняя направляющая (мм)	1860
Стандарт выбросов	Евро 3	Коробки передач	8 оборотов вперед и 1 реверс.
Такси	Ряд с половиной кабины класса люкс (со спальным местом), допустимые 3 пассажира		
Информация о двигателе	Модель	L340 30	
	Мощность / смещение		
	Max.torque	960N.m	
	производитель	Guangxi Yuchai Machinery Limited by Share Ltd	
Параметры конструкции самосвала			
Размеры корпуса ванны	5400X2300X1200	Боковая стенка	6 мм
Нижняя пластина	8мм	Материал корпуса ванны	Обычная сталь
Подъемное положение	средний	Направление сброса	задний
Масляный цилиндр	Внутренние 220	Цвет и логотип	Необязательный
Стандартная конфигурация	364 шасси, подрамник, сторона кузова кузова 6 мм дно 8 мм, внутренний гидравлический цилиндр среднего подъема 220, обычная сталь, четыре продольных балки, прямоугольный корпус кузова, одна дверь		

Стандартная конфигурация

364 шасси, подрамник, сторона кузова кузова 6 мм дно 8 мм, внутренний гидравлический цилиндр среднего подъема 220, обычная сталь, четыре продольных балки, прямоугольный корпус кузова, одна дверь

FACTORY OVERVIEW



CERTIFICATES



CNAS CERTIFICATE

IAF CERTIFICATE

ISO14001 CERTIFICATE

CCC CERTIFICATE

GOST CERTIFICATE

SHIPPING WAYS



BY 20GP CONTAINER

BY 40HQ CONTAINER

BY 40 OT CONTAINER

BY FRAME

Why choose us?

1. Q: How long is the warranty period?

A: All of our trucks have one year warranty or 25000KM since you get the truck.

2. Q: What's the main market of your company?

A: We have customers all over the world. And our main market is Africa. All the individuals and units are my partners who have a demand of China's high quality automobile industry product.

3. Q: How much the production capacity and supply capacity of your factory for one year?

4. A: This depends on your needs. 10 years of spare parts sales experience makes us have a smooth supply channels.

5. Q: Where is your factory located?

A: Our company is located in Suizhou City, Hubei Province, the Capital of Special Purpose Vehicle in China. Warmly welcome to our factory.

6. Q: The reason why you chose our company?

A: We have the abundant resources supply, professional quality inspection engineers, excellent service team, we will integrate all resources for your needs, let you experience the more cost-effective and more convenient "one-stop" procurement services, effectively reduce the purchasing cost.