

Привод Dongfeng 6x4 использовал карьерный самосвал с 20 т для продажи









Резюме

Гидравлический сброс механизм в основном состоит из пневматического регулирующего клапана, отбора мощности, шестеренного насоса приводной вал, шестеренный насос и т. д.

Пневматическое управление подъемный клапан, гидравлический цилиндр, гидравлический масляный бак, гидравлический трубопровод, лимит клапан и другие компоненты. Мощность двигателя выводится из питания взлет на коробке передач, а шестеренчатый насос приводится в действие передачей вал, а гидравлическое давление приводится в действие трансмиссионным валом. Масло вдавливаются в гидравлический цилиндр через шестеренчатый насос, тем самым поршень гидравлического цилиндра, чтобы поднять каретку. Роль гидравлических oil Поршень нижнего гидравлического цилиндра будет продолжать расти. Когда гидравлическая система ограничена возвратом масла, поршень больше не будет продолжают расти.

В это время каретка находится под углом максимального угла подъема.

| Основные технические характеристики | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Модель продукта, имя | Самосвал | | |
| Вес брутто (кг) | 25000 | Тип вождения | 6 x 4 |
| Грузоподъемность (тонны) | Около 20-25 | Габаритные размеры (мм) | 8748X2495X3100 |
| Снаряженная масса (кг) | 12495 | Габаритные размеры (мм) | 5400X2300X1200 |
| Передняя / задняя подвеска (мм) | 1245/2670 | Руль | Левый руль |
| Кабины сидений (человек) | 3 | Колесная база (мм) | 4350 + 1300 |
| Угол подхода / отклонения (°) | 28/15 ° | Максимальная скорость (км / ч) | 85 |
| Технические характеристики шасси | | | |
| Модель шасси | EQ5253GFJ2 | Производство | Корпорация Dongfeng Motor Corporation |
| Имя бренда | Торговая марка DongFeng | Габаритные размеры (мм) | 8565x2470x2850 |
| Спецификация шин | 10.00-20 (нейлоновая шина) | Шины № | 10 + 1 |
| Количество стальных пружин | 9/10 | Передняя колея (мм) | 1940 |
| Тип топлива | Дизель (200L) | Задняя направляющая (мм) | 1860 |
| Стандарт выбросов | Евро 3 | Коробки передач | 8 оборотов вперед и 1 реверс. |
| Такси | Ряд с половиной кабины класса люкс (со спальным местом), допустимые 3 пассажира | | |
| Информация о двигателе | Модель | YC6A260-33 | |
| | Мощность / смещение | 191/7255 Kw / мл | |
| | Max.torque | 960N.m | |
| | производитель | Guangxi Yuchai Machinery Limited by Share Ltd | |
| Параметры конструкции самосвала | | | |
| Размеры корпуса ванны | 5400X2300X1200 | Боковая стенка | 6 мм |
| Нижняя пластина | 8мм | Материал корпуса ванны | Обычная сталь |
| Подъемное положение | средний | Направление сброса | задний |
| Масляный цилиндр | Внутренние 220 | Цвет и логотип | Необязательный |
| Стандартная конфигурация | 364 шасси, подрамник, сторона кузова кузова 6 мм дно 8 мм, внутренний гидравлический цилиндр среднего подъема 220, обычная сталь, четыре продольных балки, прямоугольный корпус кузова, одна дверь | | |
| | | | |

свалка грузовик

□. Самосвал также называемый самосвал и инженерный грузовик. Он состоит из автоматического шасси, гидравлического подъемный механизм, устройство питания и грузовой корпус.

□. В гражданском техники, он часто используется для совместного экскаватора, погрузчика, ленточного конвейера и т. д. для чтобы сформировать производственную линию по погрузке, транспортировке и разгрузке. Это используется для погрузки и разгрузки транспорта для земляных работ, песчаника и рыхлых материалы.

□. Как грузовой фургон может автоматически разгружаться путем наклона угла, это может

спасти время разгрузки и рабочей силы, сократить цикл поставки, повысить эффективность производства и сократить транспортные расходы, так что это общая транспортная техника, используемый.

FACTORY OVERVIEW



CERTIFICATES



CNAS CERTIFICATE

IAF CERTIFICATE

ISO14001 CERTIFICATE

CCC CERTIFICATE

GOST CERTIFICATE

SHIPPING WAYS



BY 20GP CONTAINER

BY 40HQ CONTAINER

BY 40 OT CONTAINER

BY FRAME

Why choose us?

1. Q: How long is the warranty period?

A: All of our trucks have one year warranty or 25000KM since you get the truck.

2. Q: What's the main market of your company?

A: We have customers all over the world. And our main market is Africa. All the individuals and units are my partners who have a demand of China's high quality automobile industry product.

3. Q: How much the production capacity and supply capacity of your factory for one year?

4. A: This depends on your needs. 10 years of spare parts sales experience makes us have a smooth supply channels.

5. Q: Where is your factory located?

A: Our company is located in Suizhou City, Hubei Province, the Capital of Special Purpose Vehicle in China. Warmly welcome to our factory.

6. Q: The reason why you chose our company?

A: We have the abundant resources supply, professional quality inspection engineers, excellent service team, we will integrate all resources for your needs, let you experience the more cost-effective and more convenient "one-stop" procurement services, effectively reduce the purchasing cost.