Привод Dongfeng 6x4 использовал карьерный самосвал с 20 т для продажи

210

Резюме

Гидравлический сброс механизм в основном состоит из пневматического регулирующего клапана, отбора мощности, шестеренного насоса приводной вал, шестеренный насос и т. д.

Пневматическое управление подъемный клапан, гидравлический цилиндр, гидравлический масляный бак, гидравлический трубопровод, лимит клапан и другие компоненты. Мощность двигателя выводится из питания взлет на коробке передач, а шестеренчатый насос приводится в действие передачей вал, а гидравлическое давление приводится в действие трансмиссионным валом. Масло вдавливается в гидравлический цилиндр через шестеренчатый насос, тем самым поршень гидравлического цилиндра, чтобы поднять каретку. Роль гидравлических oil Поршень нижнего гидравлического цилиндра будет продолжать расти. Когда гидравлическая система ограничена возвратом масла, поршень больше не будет продолжают расти.

В это время каретка находится под углом максимального угла подъема.

Pr-Specification

Основные технические характеристики			
Модель продукта, имя	Самосвал		
Вес брутто (кг)	25000	Тип вождения	6 x 4
Грузоподъемность (тонны)	Около 20-25	Габаритные размеры (мм)	8748X2495X3100
Снаряженная масса (кг)	12495	Габаритные размеры (мм)	5400X2300X1200
Передняя / задняя подвеска (мм)	1245/2670	Руль	Левый руль
Кабины сидений (человек)	3	Колесная база (мм)	4350 + 1300
Угол подхода / отклонения (°)	28/15 °	Максимальная скорость (км / ч)	85
Технические характеристики шасси			
Модель шасси	EQ5253GFJ2	Производство	Корпорация Dongfeng Motor Corporation
Имя бренда	Торговая марка DongFeng	Габаритные размеры (мм)	8565x2470x2850
Спецификация шин	10.00-20 (нейлоновая шина)	Шины №	10 + 1
Количество стальных пружин	9/10	Передняя колея (мм)	1940
Тип топлива	Дизель (200L)	Задняя направляющая (мм)	1860
Стандарт выбросов	Евро 3	Коробки передач	8 оборотов вперед и 1 реверс.
Такси	Ряд с половиной кабины класса люкс (со спальным местом), допустимые 3 пассажира		
Информация о двигателе	Модель	YC6A260-33	
	Мощность / смещение	191/7255 Kw / мл	
	Max.torque	960N.m	
	производитель	Guangxi Yuchai Machinery Limited by Share Ltd	
Параметры конструкции самосвала			
Размеры корпуса ванны	5400X2300X1200	Боковая стенка	6 мм
Нижняя пластина	8мм	Материал корпуса ванны	Обычная сталь
Подъемное положение	средний	Направление сброса	задний
Масляный цилиндр	Внутренние 220	Цвет и логотип	Необязательный
Стандартная конфигурация	364 шасси, подрамник, сторона кузова кузова 6 мм дно 8 мм, внутренний гидравлический цилиндр среднего подъема 220, обычная сталь, четыре продольных балки, прямоугольный корпус кузова, одна дверь		

свалка грузовик

. Самосвал также называемый самосвал и инженерный грузовик. Он состоит из автоматического шасси, гидравлического подъемный механизм, устройство питания и грузовой корпус.

. В гражданском техники, он часто используется для совместного экскаватора, погрузчика, ленточного конвейера и т. д. для чтобы сформировать производственную линию по погрузке, транспортировке и разгрузке. Это используется для погрузки и разгрузки транспорта для земляных работ, песчаника и рыхлых материалы.

. Как грузовой фургон может автоматически разгружаться путем наклона угла, это может

спасти время разгрузки и рабочей силы, сократить цикл поставки, повысить эффективность производства и сократить транспортные расходы, так что это общая транспортная техника, используемый.

FACTORY OVERVIEW

CERTIFICATES

CNAS CERTIFICATE

IAF CERTIFICATE

ISO14001 CERTIFICATE

CCC CERTIFICATE

GOST CERTIFICATE

SHIPPING WAYS

BY 20GP CONTAINER

BY 40HQ CONTAINER

BY 40 OT CONTAINER

BY FRAME

Why choose us?

1. Q: How long is the warranty period?

   A: All of our trucks have one year warranty or 25000KM since you get the truck.

2. Q: What's the main market of your company?

   A: We have customers all over the world.And our main market it Africa.All the individuals and units are my partners who have a demand of china's high quality automobile industry product.

3. Q: How much the production capacity and supply capacity of your factory for one year?

4. A: This depends on your needs. 10 years of spare parts sales experience makes us have a smooth supply channels.

5. Q: Where is your factory located?

   A: Our company is located in Suizhou City,Hubei Province,the Capital of Special Purpose Vehicle in China.Warmly welcome to our factory.

6. Q: The reason why you chose our company?

   A: We have the abundant resources supply, professional quality inspection engineers,excellent service team, we will integrate all resources for your needs, let you experience the more cost-effective and more convenient "one-stop" procurement services, effectively reduce the purchasing cost.